

# Filtre à Gravité Doultou SS2 Inox

Le filtre Doultou par gravité SS2 Doultou en INOX est livré équipé 2 cartouches ATC Super Stérasyll et le robinet

## Un système simple et performant

- Il a été conçu pour répondre à de multiples utilisations afin de disposer d'une eau pure, source, forage, puits, lac, rivière, eau de pluie etc....Le filtre eau pure SS2 Doultou est également utilisé en dans les situations d'urgence
- Facilité d'installation, d'utilisation et de maintenance
- Design compact, modèle léger et nomade
- Fonctionnement par gravité, sans pression
- Filtration sécurisée grâce à la cartouche auto stérilisante ATC Superstérasyll, nettoiyable
- Performances de filtration certifiées NSF

## Fonctionnement :

Le filtre SS2 est constitué de deux réservoirs superposés reliés par des cartouches de filtration. Il suffit donc de remplir d'eau le réservoir supérieur. L'eau passe alors par gravité au travers des cartouches ATC Super Stérasyll. Ce filtre peut être équipé de 1, deux, trois ou quatre cartouches de filtration selon la rapidité de filtration choisie, il faut compter 1 litre par heure par cartouche filtrante

## Détails Techniques :

- Dimensions : Hauteur 50 cm ; Diamètre 20 cm
- Poids: 2,7 kg
- Éléments : Filtre Doultou, 2 cartouches ATC SuperSterasyll
- Capacité des réservoirs 9 litres chacun
- Vitesse de filtration deux litres par heures pour 2 cartouches



©Fairey Industrial Ceramics

## Performance de la cartouche ATC superstérasyll



Capacité filtrante 3000 litres ou bien une année pour deux cartouches

Cette cartouche regroupe à elle seule 4 étapes de filtration de l'eau :

- Extérieur de la céramique : microfiltration 0.5micron, élimination des bactéries, parasites, kystes ainsi que des sédiments et des impuretés
- Intérieur de la céramique : système anti-bactéries et anti-microbes
- Charbon actif en granule: élimination du chlore et dérivés chlorés à 94%, des résidus et produits chimiques à 80% (pesticides, herbicides, phénols, trialométhanes etc...ainsi que des résidus de produits d'hygiène
- Média anti métaux lourds : réduction de métaux lourds à 94% (plomb, aluminium)



  
**British  
Berkefeld**



**AQUA RUN**  
www.aquarun.fr  
Service Client  
**0692 69 10 77**  
f aquarunfiltration

  
A Quality Product  
Made in England