

# FICHE TECHNIQUE

SÉRIE R  
CARTOUCHES DE  
POLYESTER PLISSÉES



# FICHE TECHNIQUE



## PENTAIR SÉRIE R

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Températures d'utilisation : 4,4 - 51,7°C
- Matériau filtrant : polyester non tissé réutilisable
- Noyau : Polypropylène
- Embouts standard : Plastisol de vinyle
- Embouts Big Blue : Polypropylène

### PERFORMANCES

Modèle	ΔP initial @ débit
R30-478	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30	<0,07 bar @ 38 Lpm
R50	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-20	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-BB	<0,07 bar @ 38 Lpm
R50-BB	<0,07 bar @ 38 Lpm
R30-20BB	<0,07 bar @ 76 Lpm



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	Dimensions maximales	Seuil de filtration nominal* (micron)
R30-478	67 mm x 124 mm (2,63" x 4,88")	30
R30	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	30
R50	67 mm x 248 mm (2,63" x 9 3/4")	50
R30-20	67 mm x 508 mm (2,63" x 20")	30
R30-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	30
R50-BB	114 mm x 248 mm (4 1/2" x 9 3/4")	50
R30-20BB	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	30

\* Sur la base d'essais effectués en interne par le fabricant.

#### AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sur de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système.

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)